



GBTouch 10C

Průmyslový all-in-one > Dotykový TERMINÁL

Terminál Mini GBTouch 10C je navržen do prostředí skladů, dopravy a výroby s garancí provozu 7/24. Díky třídě krytí IP66 je odolný proti prachu, vlhkosti a byl testován na otřesy a vibrace.

Nalezne uplatnění při instalacích ve vozidlech, vysokozdvížných vozících, v rozvodných skříních výrobních linek pro řízení strojů, nebo jako terminál pro odvádění výrobních operací. V kombinaci se čtečkou čárových kódů nebo dalšího příslušenství dostáváte plnohodnotné zařízení pro správu a řízení vašeho skladu nebo výroby.

Odolná uzavřená konstrukce v kombinaci s pasivním chlazením a průmyslovými komponenty předurčuje dlouhou životnost v náročných podmínkách.

- > Vyhovuje pro digitalizaci Průmyslu 4.0
- > Odolný terminál s garancí provozu 7/24
- > Použití ve vozidlech, vozících nebo ovládání strojů
- > Displej 10" IPS rozlišení 1280 x 800
- > PCAP kapacitní dotyková plocha
- > Výkonné průmyslové PC Intel Gemini Lake
- > Podpora komunikačních modulů Gaben GB-BUS pro RFID, GSM, GPS, CAM
- > SSD disk pro rychlý přenos dat
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Testováno proti vibracím a otřesům
- > Možnost výběru operačního systému
- > Nadstandardní servisní podpora a záruka
- > Možnost individuálních úprav dle přání zákazníka
- > Vyrobeno v České republice



www.gbtouch.cz

Technická specifikace > GBTouch 10C

Velikost displeje	10,1" / 25,6 cm
Dotyková plocha	PCAP (kapacitní)
Displej	TFT LCD LED
Rozlišení	1280 x 800
Jas	500 cd/m ²
Rozměr monitoru (V x Š x H)	260 x 180 x 50 mm
Procesor	Intel Gemini Lake, pasivní chlazení
Paměť RAM	8 GB SDRAM DDR4 (max. 16 GB)
HDD	SSD 128 GB M.2 (možnost rozšíření)
Rozhraní	2x LAN RJ45, 4x USB 2.0, 1x RS-232, 2x DisplayPort
Konektivita	Wi-Fi modul Dual Band Wireless
Hmotnost monitoru	1,2 kg
Upevnění	VESA 100 x 100 mm / RAM Mounts
Operační systém	Microsoft® Windows™ 10 Professional Microsoft® Windows™ IoT Linux

Další parametry

Napájení	8-24 V
Pracovní teplota	0 °C až +50 °C
Barva krytu monitoru / uchycení	Dle přání zákazníka a vzorníku RAL

Volitelné příslušenství

Možnosti uchycení	čtečka kódů, externí napájení, čtečka RFID RAM Mounts system, stojan, integrace do rozvaděče, dle požadavků
-------------------	--

Gaben

Výrobce: **GABEN, spol. s r.o.**
Hájkova 1/558, 702 00 Ostrava
Česká republika

Telefon: **+420 602 507 400**
E-mail: **info@gaben.cz**
Web: **www.gaben.cz**



© GABEN, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena



www.gbtouch.cz

Vše pro automatickou identifikaci od roku 1991