



# GBTouch 15C

## Průmyslový all-in-one > Dotykový TERMINÁL

GBTouch je ideálním řešením pro potřeby zobrazení podnikových ERP systémů, pracovní dokumentace, návodů k obsluze, odvádění výrobních operací, řízení strojů nebo pro sledování instruktážních videí.

Kompaktní a robustní uzavřená hliníková konstrukce zaručuje bezproblémové použití i v těch nejnáročnějších odvětvích. Výhodou je variabilita uchycení a nepřeborné možnosti rozšíření, uživatelských úprav na přání zákazníka.

Terminál je v základu vybaven duální RFID čtečkou pro přihlášení do systému, a to běžnou firemní docházkovou kartou. Dostatečný výkon dodávají veškeré průmyslové komponenty, procesor Gemini Lake, SSD disk, všechny s nízkou spotřebou elektrické energie.

- > Odolný terminál s garancí provozu 7/24
- > Displej 15,6" / 39,6 cm, rozlišení 1366 x 768
- > PCAP kapacitní dotyková plocha
- > Výkonné průmyslové PC Intel Gemini Lake
- > Pasivní chlazení zajistí bezproblémový provoz v prašném prostředí
- > SSD disk pro rychlý přenos dat
- > Integrovaná RFID čtečka 125 kHz / 13,56 MHz
- > Nízká spotřeba elektrické energie
- > Nadstandardní servisní podpora a záruka
- > Možnost individuálních úprav dle přání zákazníka
- > Volitelná barva rámu a uchycení
- > Možnost výběru operačního systému
- > Odolná hliníková konstrukce
- > Vyrobeno v České republice



[www.gbtouch.cz](http://www.gbtouch.cz)

# Technická specifikace > GBTouch 15C

Velikost displeje	15,6" / 39,6 cm
Dotyková plocha	PCAP (kapacitní)
Displej	TFT LCD LED
Rozlišení	1366 x 768
Jas	500 cd/m <sup>2</sup>
Rozměr monitoru (V x Š x H)	410 x 300 x 34 mm
Procesor	Intel Gemini Lake, pasivní chlazení
Paměť RAM	8 GB SDRAM DDR4 (max. 16 GB)
HDD	SSD 128 GB M.2 (možnost rozšíření)
Rozhraní	2x LAN RJ45, 4x USB 2.0, 1x RS-232, 2x DisplayPort
RFID	duální čtečka Gaben 125 kHz / 13,56 MHz
Konektivita	Wi-Fi modul Dual Band Wireless
Hmotnost terminálu	5 kg
Operační systém	Microsoft® Windows™ 10 Professional Microsoft® Windows™ IoT Linux

## Další parametry

Napájení	8-24 V
Pracovní teplota	0 °C až +50 °C
Barva krytu monitoru / uchycení	Dle přání zákazníka a vzorníku RAL
Upevnění	VESA (100 x 100 mm)

## Volitelné příslušenství

Možnosti uchycení	čtečka kódů, venkovní kryt, rozšiřující moduly stojan, zeď, vozík, (dle požadavků)
-------------------	---

**Gaben**

Výrobce: **GABEN, spol. s r.o.**  
Hájkova 1/558, 702 00 Ostrava  
Česká republika

Telefon: **+420 602 507 400**  
E-mail: **info@gaben.cz**  
Web: **www.gaben.cz**



© GABEN, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena



[www.gbtouch.cz](http://www.gbtouch.cz)

Vše pro automatickou identifikaci od roku 1991